

Ek Biskopsmåla



Allmän info	
Leverantör	Colorama AB
Produkt	Trägol, Ek 1-stav, borstad vitlaserad mattlack med 2-s microfas
Colorama artikelnummer	--
Golvabia artikelnummer	133543
EAN-kod	7331041335435

Mått/Yta/Vikt		
Bredd/Längd	195 mm / 1190 mm	
Paket	12 st á 0,232 m ² = 2,78 m ²	vikt 18 kg
Pall	36 pkt = 100,08 m ²	vikt 670 kg

Konstruktion

<i>Yta:</i>	7 lager hård matt UV-lack
<i>Sllitskikt:</i>	0,6 mm äkta trä fanér
<i>Bärare:</i>	6,5 mm HDF
<i>Baksida:</i>	Balansskikt av Spantex
<i>Klickfog:</i>	Rolloc 5G
<i>Tjocklek:</i>	7,5 mm



Svaneholm är CE märkt enligt EN 14342:2013

Golvabias trägolvs uppfyller kraven i Sunda Hus, Byggvarubedömningen och BreeamNor.



Test resultat

Egenskap	Klassifikation	Standard
Emission av formaldehyd	E1	EN 14342:2005
Brandklass	C _{fl-s1}	EN 13501-1, EN 14342:2005
Limfog	D3	EN 204
Värmegenomgång	0,17 W/m K	EN 14342:2005
Slitage klass	Class 7	SS 923551 T

Sortering

Plank med färgvariation och stora kvistar ger ett trägolvs med mycket karaktär. Kvistar och sprickor spacklas. Kvistar upp till max diameter av 25 mm är tillåtna. Kvistar och sprickor i trät spacklas. Små brister i spackling får förekomma, särskilt på borstade ytor, vilket är en avsedd effekt för den typen av ytbehandling. Ytved om max 10% av en stavs bredd är tillåten.

Installation och skötsel

Lägnings- och skötselanvisning medföljer i paketet till varje golvs. För den som inte har erfarenhet eller vill veta mer, rekommenderar vi den detaljerade lägningsanvisningen som finns på Golvabias hemsida eller klicka på länken här, [detaljerad lägningsanvisning](#).

På hemsidan finns även en [skötselanvisning](#) som är mer detaljerad än den som följer med golvet.