


# Produkt-/Säkerhetsdatablad



## Monteringshandske

Nylon, vattentät

Storlek 7	09735
Storlek 8	09742
Storlek 9	09759
Storlek 10	09766
Storlek 11	09773



Storlek: 7-11  
Material: Nylon, Nitril  
Förpackning: 12/144



Tvättbar



Silikonfri



Kromfri



Oljebeständig



Vatten-  
avstötande



Vattentät



15 gauge tråd



Doppad i nitril



Heldoppad

## Egenskaper

ADF-950 sömlös stickad handske i nylon som är dubbeldoppad i nitril. Första lagret är en heldoppning i slät nitril och andra lagret är en dopplning i handflatan och upp över fingertopparna i en ruggad nitril som ger ett mycket bra grepp. Dubbeldoppningen gör handsken slitålig och vattentät. Passar extra bra för arbete i våta miljöer med särskilt höga krav på grepp och precision. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

## Materialinfo


Handskarna är stickade i "15 Gauge" maskiner vilket innebär 15 maskor/tum. Tråden är i nylon. Handsken är doppad i två lager nitril. Denna teknologi är till 100% vattenbaserad.

## Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningssmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd. Man sätter därefter en siffra för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningssmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet a-f (f är max) och stötskyddstest som får godkänt eller icke godkänt (P eller X). Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



abcdef

Nötningssmotstånd	4
Skärbeständighet	5
Rivhållfasthet	4
Punkteringsmotstånd	4
Utökad skärbeständighet	a
Stötskyddstest	X