

Vinylklick Kork



Allmän info	
Leverantör	Colorama AB
Produkt	Vinylgolv Kork
Colorama artikelnummer	--
Golvabia artikelnummer	1162xx
EAN-kod	--

Mått/Yta/Vikt		
Bredd/Längd	195 mm / 1190 mm	
Paket	8 st á 0,232 m ² = 1,86 m ²	vikt 18 kg
Pall	44 pkt = 81,84 m ²	vikt 735 kg



Konstruktion

<i>Slitskikt:</i>	0,55 mm härdad PVC med PUR behandling
<i>Bärare:</i>	8,7 mm HDF
<i>Spärr:</i>	Balansskikt av Spantex
<i>Baksida:</i>	1 mm kork
<i>Klickfog:</i>	Rolloc 5G
<i>Tjocklek:</i>	11 mm



Vinylklick Strong är CE märkt enligt EN 14041

Alla ingående komponenter i Vinylklick Kork är tillverkade i EU och uppfyller kraven i REACH. Vinylklick Kork är tillverkat i Sverige.



Test resultat

Egenskap	Klassificering	Standard
Emission av Formaldehyd	E1	EN 717-1
Emissioner, VOC	A+	French VOC reg.
Brandklassificering	Bfl-s1	EN 13501-1
Slitage grupp	T	EN 660-2
Slitskikt	0,55 mm	EN 429
Ljusäkthet	>=6	ISO 105 B02
Fläck beständighet	Very Good	EN 423
Kemikaliebeständighet	Very good	EN 423
Användningsklass	23-33-42	EN 685

Vinylklick Kork är tillverkat med en patenterad teknik som härdar vinylytan, fortfarande komfortabel, men tåligare.

Alla kanter har behandlats med en vax baserad lack, för att förbättra motståndskraften mot nedträngande vatten i fogarna.

Korkbaksida ger ett integrerat underlag med komfort- och ljuddämpande egenskaper.

5G klickfog gör golvet väldigt lättlagt med högprecision

Installation och skötsel

Lägnings- och skötselanvisning medföljer i paketet till varje golv. För den som inte har erfarenhet eller vill veta mer, rekommenderar vi den detaljerade lägningsanvisningen som finns på [Golvabias hemsida](#) eller klicka på länken här, [detaljerad lägningsanvisning](#).

På hemsidan finns även en [skötselanvisning](#) som är mer detaljerad än den som följer med golvet.