

Produktdatablad Colorama Våtrumslim

Utgåva 2011-10-01

Produktbeskrivning Colorama Våtrumslim är ett lim baserat på EVA och stärkelse.

Användningsområde Avsett för uppsättning av väggmaterial under 0,6 mm i våta utrymmen. Kan även användas som överlappningslim vid uppsättning av bårder och vinyltapeter samt renoveringsväv

Limmet är godkända enligt STB:s normer (Sveriges Tapettillverkares Branschorganisation)



Teknisk data

Lim i leveranstillstånd

Bindemedel EVA och stärkelse
 Färg Vit, ger transparent fog
 Konsistens Tixotrop

Typiska värden

Densitet ca 1060 kg/m³
 Torrsubstans ca 30 %

Användningsinstruktioner

Sugande underlag Förlimmas med förtunnat våtrumslim. En del lim till tre delar vatten. Förlimningen skall torka helt.

Förtunning Vatten

Bearbetningstemperatur 18-25 °C

Öppentid 0-20 min. Beroende på material, temperatur och luftfuktighet

Rengöringsmedel Vatten

Appliceringsverktyg Roller eller pensel

Åtgång En liter räcker till ca 4-6 m². Anpassa mängden till material och underlag

Lagring Bör lagras vid 10-20 °C. SKYDDAS MOT FROST!
 Lagringsbeständighet 12 mån vid 10-20 °C i obruten förpackning