

# Produktdatablad Colorama Vävlim Extra

Utgåva 2011-10-01

**Produktbeskrivning** Colorama Vävlim Extra är ett extra starkt vävlim baserat på PVAc och stärkelse för tunga väggbeklädnader och problematiska väggar

**Användningsområde** Avsett för glasfibreväv, nonwoven och vinyltapet med pappersbaksida i torra utrymmen.

Limmet är godkända enligt STB:s normer (Sveriges Tapettillverkares Branschorganisation)



## Teknisk data

## Lim i leveranstillstånd

Bindemedel PVAc och stärkelse

Färg Vit, ger transparent fog

## Typiska värden

Viskositet ca 24-32 000 Cp (Brookfield spindel 6, 20 rpm)

Densitet ca 1030 kg/m<sup>3</sup>

Torrsubstans ca 20 %

## Användningsinstruktioner

**Sugande underlag** Förlimmas med förtunnat vävlim. En del lim till tre delar vatten. Förlimningen skall torka helt.

**Förtunning** Vatten

**Bearbetningstemperatur** 18-25 °C

**Öppentid** 0-20 min. Beroende på material, temperatur och luftfuktighet

**Rengöringsmedel** Vatten

**Appliceringsverktyg** Roller, tapetmaskin eller pensel

**Åtgång** En liter räcker till ca 4-6 m<sup>2</sup>. Anpassa mängden till material och underlag

**Lagring** Bör lagras vid 10-20 °C. SKYDDAS MOT FROST!  
Lagringsbeständighet 12 mån vid 10-20 °C i obruten förpackning