

Produkt datablad

Colorama Akrylfog Inne



Hans Michelsensg. 9
211 20 Malmö
Box 2915, 212 09 Malmö
Tel 040-660 31 00
www.colorama.se

Informationen i detta produktblad är baserad på omfattande laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka produkten används är utanför vår kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra innehållet i detta produktblad. Akrylfog är att betrakta som en mellanprodukt. Resultatet beror på konstruktion, underlagets kvalitet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påförande etc.

PRODUKTBESKRIVNING

Colorama Akrylfog är en vattenbaserad fogmassa för tätning inomhus. Petsäker och övermålningsbar. Missfärgar inte omgivande material.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som fogmassa/spackel inomhus för tätning av:

- Sprickor runt fönster och dörrar, mellan karm och vägg
- Bakom taklister och golvsocklar för att t.ex. förhindra luftdrag

Kan användas för fogbredd upp till 30 mm.

ÖVRIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Montering av gipsplattor för att uppnå en ljudisolerande effekt

UNDERLAG

- Målade ytor
- Trä
- Betong
- Tegel
- Sten
- Gipsplattor

TEKNISKA DATA

Egenskaper före applicering

Arbetstemperatur: Minst +5°C.

Brandfarlig: Nej

Egenskaper efter applicering

Klibbfri yta: Ca 30 minuter vid rumstemperatur

Torkning: Ca 3 dygn vid (5x5 mm) vid 25°C och 60 % RF

Rörelseupptagning: ±10 % av ursprunglig fogbredd

Temperaturbeständighet: -30°C till 70°C

Åldringsbeständighet: Mycket god mot ozon och UV-ljus

Övermålningsbar: Ja, med akrylat- och alkydfärg

Hårdhet: 50-55° Shore A

Krymper: ±20%